

Dotazník



Snímání hladiny sypké látky - limitní

Jméno a příjmení:

Název firmy:

Telefon:

E-mail:

zaškrtněte prosím správnou volbu nebo vypište správnou hodnotu do vyznačených rámečků

Zásobník / silo	uzavřený	☐	otevřený	☐
	příčky nebo výztuhy uvnitř	☐	betonový	☐
	ocelový (kovový)	☐	trubka	☐
	dřevěný	☐	jiné předměty uvnitř	☐
	jiný ... jaký			
Tvar nádoby / zásobníku / sila	hranatá	☐	šikmá nebo svislá trubka	☐
	válcová	☐	průhledítko	☐
	jiný ... jaký			
	celková výška (m)			
	šířka, průměr (m)			
	výška kónické výsypky			
Sypká látka	el. nevodivá	☐	el. vodivá	☐
	vlhká	☐	nečistá	☐
	suchá	☐	abrazivní	☐
	prašná	☐	agresivní	☐
	hořlavá	☐	měnicí se vlastnosti	☐
	stálé vlastnosti	☐	nalepující se	☐
Povrch hladiny	vodorovný	☐	nepravidelný	☐
	kuželovitý	☐		
Podmínky uvnitř zásobníku	rozsah teplot média			
	rozsah tlaků			
	kondenzující páry			
	výbušná atmosféra			
	ochranná atmosféra			
	podtlak, vakuum			
Rozsah teplot v místě procesního připojení snímače				
Rozsah teplot okolní atmosféry				
Možnost umístění snímače	shora	☐	zboku	☐
	jiné			
Počet indikovaných bodů				

Dotazník

Požadované funkce	2-bodová regulace hladiny	☐	ochrana proti přeplnění	☐
	havarijní signalizace	☐	ochrana proti vyprázdnění	☐
	časová regulace hladiny	☐		
Požadavky na výstupy	relé	☐	Namur	☐
	tranzistor - NPN, PNP	☐	bezdrátový přenos (GSM)	☐
	proudový spínač	☐		
	jiný			
Požadavky na certifikaci	ATEX	☐		
	jiné			
Ostatní specifické podmínky / požadavky				